



Die Seite für Audi und Tuning Fans !!!

## **Funkfernbedienung - Sendeeinheit von Klappschlüssel trennen**

Als erstes mal schönen Dank an Jan für den Beitrag !  
Falls jemand noch Fragen dazu hat - [Mail an Jan Krüger](#) ;-) )

Zuerst das AUDI-Emblem auf dem Klappschlüsselteil mit einem Fön erwärmen (ist aus Aluminium und drunter ist zweiseitiges Schaumklebeband).

Dann das AUDI-Emblem mit einem spitzen Gegenstand aus seinem Sitz hebeln (ich nahm ein spitzes Skalpell).

Darunter findet Ihr eine Kreuzschlitzschraube. Diese herausdrehen und die Klappschlüsselhälften vorsichtig auseinander ziehen, geht einfach ( auf herausfallende Teile achten, ist aber nicht viel drin). Danach habt Ihr Zugriff auf den Transponder, (war aber bei mir stark eingeklebt, habe ihn zerstört und herausgekratzt). Dann einfach den neuen einkleben. Beim zusammenbau des Schlüssels auf richtige Federvorspannung achten, sonst klappt der Schlüssel bei Knopfdruck EIN anstatt AUS.

Viel Spaß beim Basteln.

Gruß Jan